



ООО "Стройинжиниринг"

тел. (495) 971-30-48, 972-25-39, 972-83-61; т/факс 627-77-43, 646-02-90 многоканальный e-mail: info@vimas.ru

Интернет-магазин строительных материалов: www.krovli100.ru

Интернет-магазин материалов для стеклопластиков: www.smv100.ru

прайс-лист: на 05.07.2011

информационный сайт: www.vimas.ru

Герметизирующие бутилкаучуковые ленты

Наименование	Толщ. мм	Цена с НДС руб./м			Рулон м	Краткие характеристики
		до 500	до 2000	до 5000		
Односторонний самоклеящийся слой						
Д-280	1,5	97,00	91,00	85,00	25,0	Применяется для герметизации межпанельных стыков домов, швов, трещин жестяных и шиферных кровель и др. работ. Дублированный холстом с одной стороны. Температура эксплуатации от -60С до +120С. Цвет бежевый.
Д-200	3,0	117,00	110,00	103,00	12,0	
Д-180	1,5	69,00	65,00	61,00	20,0	
	3,0	107,00	100,00	93,00	12,0	
Д-120	1,5	62,00	58,00	55,00	20,0	
	3,0	71,00	66,00	62,00	12,0	
Д-100	1,5	42,00	39,00	37,00	20,0	
	3,0	60,00	56,00	53,00	12,0	
Д-80	1,5	30,00	28,00	27,00	20,0	
Д-50	1,5	22,00	20,00	19,00	25,0	
Односторонний клеящий слой с фольгой						
ФАП-45	1,0	22,00	21,00	20,00	25,0	Дублированный металлизированной лентой с одной стороны. Применяется для герметизации межпанельных стыков домов, швов, трещин жестяных и шиферных кровель и др. работ. Дублированный холстом с одной стороны. Температура эксплуатации от -60С до +120С. Цвет бежевый.
ФАП-50	1,5	23,00	22,00	21,00	25,0	
ФАП-60	2,0	32,00	30,00	28,00	20,0	
ФАП-80	1,5	34,00	32,00	30,00	20,0	
ФАП-80	2,0	38,00	36,00	34,00	20,0	
ФАП-100	1,5	46,00	43,00	40,00	25,0	
ФАП-200	1,5	95,00	89,00	84,00	25,0	
ФАП-200	3,0	135,00	127,00	120,00	12,0	
Двухсторонний самоклеящийся слой						
Т-200	3,0	126,00	119,00	112,00	12,0	Применяется для герметизации межпанельных стыков домов, швов, трещин жестяных и шиферных кровель и др. работ. Самоклеющийся с двух сторон. Температура эксплуатации от -60С до +120С. Цвет бежевый.
	1,5	72,00	68,00	64,00	25,0	
Т-180	1,5	65,00	61,00	58,00	25,0	
Т-120	3,0	78,00	73,00	69,00	12,0	
	1,5	43,00	41,00	39,00	25,0	
Т-100	3,0	66,00	62,00	58,00	12,0	
	1,5	39,00	36,00	34,00	25,0	
Т-80	1,5	32,00	30,00	28,00	25,0	
Т-50	1,5	23,00	22,00	21,00	25,0	
Т-10	2	15,00	14,00	13,00	25,0	
УТ-3-13	3,0	21,00	19,00	18,00	24,0	Для вакуумно-автоклавного формования агрегатов до +180С. Цвет бежевый
АГ-45	2,0	22,00	20,00	19,00	18,0	Применяется для герметизации нежестких стыков профилей на деталях кузовов автофургонов, металлической кровли, профнастиле, а также для герметизации различных неплотностей между различными изделиями. Цвет черный.
АГ-30	2,0	18,00	17,00	16,00	18,0	
АГ-25	1,5	12,00	11,00	10,00	25,0	
АГ-15	1,5	11,00	10,00	9,00	25,0	
АГ-13	3,5	16,00	15,00	14,00	12,0	
АГ-10	2	15,00	14,00	13,00	12,0	
Оконные ленты, шнуры						
ОСП-80	1,5	33,00	31,00	29,00	20,0	Частично дублирован холстом. Клеящий слой с двух сторон частично. Для внутренней пароизоляции окон. Цвет бежевый.
ОСП-100	1,5	41,00	38,00	36,00	20,0	
ОСП-120	1,5	50,00	47,00	45,00	20,0	
ОСП-180	1,5	71,00	67,00	63,00	20,0	
ОСП-200	1,5	76,00	71,00	66,00	20,0	
ОСВ-45	1,5	35,00	33,00	32,00	25,0	Диффузионная влагоизоляционная мембрана. Для наружной герметизации окон
ОСВ-70	1,5	30,00	28,00	27,00	20,0	
ОСВ-100	1,5	29,00	27,00	26,00	20,0	
ОСВ-165	1,5	26,00	23,00	22,00	20,0	

Любая форма оплаты. Доставка по Москве и Подмоскovie. Отправка в регионы.