



ООО "Стройинжиниринг"

тел. (495) 971-30-48, 972-25-39, 972-83-61; т/факс 627-77-43, 646-02-90 многоканальный e-mail: info@vimas.ru

Интернет-магазин: www.krovli100.ru информационный сайт: www.vimas.ru

прайс-лист: на 20.07.2010

Герметизирующие материалы строительные для швов (стыков)

Наименование	ТУ	Фас-ка, кг	Краткие характеристики	Цвет	Ед. изм.	Цена с НДС руб.			
						до 5000	от 5000		
Мастика СГ-1М	ТУ 5772-042-05766764-01	30	Двухкомпонентная тиоколовая строительная мастика для герметизации швов, стыков зданий.	серый	кг	135,00	125,00		
Мастика АМ-0,5К	ТУ 5772-057-05766764-03	33			кг	145,00	138,00		
Мастика ЛТ-1К	ТУ 5772-058-05766764-03	30			кг	150,00	142,00		
Полиуретановая Мастика МАГНЭТИК-СМ	ТУ 5772-003-59135540-07	30 кг	Двухкомпонентная полиуретановая строительная мастика для герметизации швов, стыков зданий.	белый	кг	75,00	73,00		
					13 кг	серый	кг	76,00	74,00
		6 кг				белый	кг	79,00	76,00
					13 кг	серый	кг	80,00	77,00
		экстра				6 кг	белый серый	кг	82,00
					цвета стандарт		кг	89,00	87,00
							кг	95,00	92,00
					цвета яркие		кг	91,00	89,00
							кг	98,00	95,00
					премиум		13 кг	белый	кг
серый	кг	94,00	91,00						
Герметик МАГНЭТИК-КС	Однокомпонентный, среднеупругий	600мл	Полиуретановый строительный герметик для стыков и швов. Имеет хорошую адгезию ко всем строительным материалам. Химстоек. Температура эксп. от -40С до +90С	различные	шт	240,00	230,00		
Герметик МАГНЭТИК-СИЛ	СИЛ-А	600мл	Силиконовый ацилатного типа	белый	шт	135,00	125,00		
	СИЛ-Н	600мл	Силиконовый нейтрального типа	прозрачный черный	шт	190,00	180,00		

Монтажная пена

Пена PARAFOAM 1К	стандартная	Пена стандартная с трубкой. Для фиксации дверей и окон.	750 мл	шт	115,00
Пена огнестойкая	стандартная	Пена стандартная с трубкой. Для фиксации дверей и окон. Огнестойкая	750 мл	шт	630,00
Очиститель пены	-	Для очистки монтажных пистолетов от остатков пены.	0,5л	шт	150,00

Пенополиэтиленовый уплотнительный жгут для швов

Наименование	Диам., Ø мм	Бухта/отрезок, м	Краткие характеристики	Ед. изм.	Цена с НДС руб./м	
					до 5000	от 5000
Жгут ППЭ (круглый без отверстия)	6	1500	Жгут из пенополиэтилена с закрытыми порами. Водопоглощение 1% за 24ч; Теплопроводность 0,35-0,37 Вт/м; Индекс снижения ударного шума от 22 до 27Дб. ПРИМЕНЕНИЕ: промышленное и гражданское строительство. Назначение: уплотнение стыков конструкций и отдельных его элементов; при установке окон и др. Оболочка для труб холодного и горячего водоснабжения; элемент тепло и гидроизоляции подземных коммуникаций и т.д.	пог/м	3,20	2,80
	8	1000		пог/м	3,50	3,10
	10	1000/500		пог/м	4,00	3,60
	12	1000/500		пог/м	4,80	4,10
	15	1000/500		пог/м	5,20	4,40
	20	200;300		пог/м	6,10	5,00
	25	200;300		пог/м	6,60	5,50
	30	150/240		пог/м	7,00	5,90
	40	180		пог/м	11,80	10,70
	50	180		пог/м	17,60	16,50
	60	120		пог/м	23,00	22,00
	70	60		пог/м	32,00	31,00
	80	60		пог/м	42,00	41,00
Жгут ППЭ (круглый с отверстием)	20/8	200;300	пог/м	6,00	4,90	
	30/8	150/240	пог/м	6,20	5,10	
	40/5	180	пог/м	10,00	9,00	
	40/15	180	пог/м	8,20	7,10	
	50/27	180	пог/м	12,90	11,80	
	60/40	120	пог/м	17,90	16,50	
	70/40	60	пог/м	23,10	22,00	
80/40	60	пог/м	25,30	23,00		
Лист ППЭ	2	1,05x50	пог/м	7,80	7,80	
Лист ППЭ	3	1,05x50	пог/м	9,00	9,00	

Любая форма оплаты. Доставка по Москве и Подмосковию. Отправка в регионы.