



ООО "Стройинжиниринг"

тел. (495) 971-30-48, 972-25-39, 972-83-61; т/факс 627-77-43, 646-02-90 многоканальный e-mail: info@vimas.ru

Интернет-магазин строительных материалов: www.krovli100.ru

Интернет-магазин материалов для стеклопластиков: www.smv100.ru

прайс-лист: на 28.03.2011

информационный сайт: www.vimas.ru

Наименование	Марка	Фас-ка, кг	ТУ	Краткие характеристики	Цвет	Ед изм	Цена с НДС руб.		
Герметик	1НТ	6,8; 34	ТУ 38.1051291-84	Тиоколовые многокомпон. герметики. Представляют собой резиноподобный материал. Предназначены для герметизации различных конструкций, приборов, для крепления и монтажа отдельных узлов в судостроении, авиац. пром-ти, машиностроении, радио-электротехнике. Стойкие к различным агрессивным средам. Температура эксплуатации от -60 до +130С.	беж.	кг	700,00		
Герметик УТ-32	-		ТУ 38.1051386-80		сер.	кг			
	НТ		ТУ 38.1051386-80		сер.	кг			
Герметик УТ-34	-		ГОСТ 24285-80		сер.	кг			
Герметик У-30	М (УТ-31)		ГОСТ 13489-79		черн.	кг			
	МЭС-5М		ТУ 38.1051436-89		черн.	кг			
	МЭС-5		ТУ 38.1051386-80		черн.	кг			
	МЭС-5НТ	ТУ 38.605462-91	черн.	кг					
Герметики и компаунды кремнийорганические							до 100	до 500	опт
Автогерметик	универсальный	180г	ТУ 2384-031-05666764-97	Для теплоустойчивых уплотнений, герметизации металлических частей в т.ч в автомобилях. Температура эксплуатации от -60 до +300С.	серый	ту ба	70,00	65,00	60,00
		40-65 г			бел	ту ба	50,00	45,00	40,00
	масло-бензостойкий	70г			красн	ту ба	60,00	55,00	50,00
Клей-герметик	ВГО-1	0,3	ТУ 38.303-04-04-90	Клей-герметики. Температура эксплуатации от -60 до +300С.	белый	ту ба	450,00		
	Эласил 137-83	150г	ТУ 38.303-04-04-90		белый	ту ба	185,00		
Герметики (Виксинт)	У-1-18	5-50	ТУ 38.303-04-04-90	Представляют собой резиноподобный материал. Предназначены для поверхностной герметизации различных деталей, для формообразования, швов и поверхностей. Температура эксплуатации от -60 до +250С.	белый	кг	900,00		
	У-2-28				розов	кг			
	У-4-21				белый	кг			
Компаунды (Виксинт)	К-68	5-50	ТУ-38.103508-81	Предназначены для поверхностной герметизации различных деталей, для формообразования и т.д. Т эксплуатации от -60С до +250С	серый	кг	800,00		
	ПК-68				прозр.	кг			
	КЛТ-30	0,2			белый	ту ба	300,00		
Силиконовые материалы							до 50кг	до 500	опт
Каучук СКТН	А,Б,В,Г	-	ГОСТ 13835-73	Предназначен для изготовления компаундов и герметиков, от -60 до +250С.	прозр.	кг	#####	450,00	400,00
Компаунд Магнэтик-СДС	марка-Ж	-	-	Для формообразования заливочный	белый	кг	#####	470,00	440,00
	марка-Т	-	-	Для формообразования тискотропный	белый	кг	#####	470,00	440,00
Катализаторы (отвердители), клеи									
Клей-88	метал	750г		Подслой для тиоколовых герметиков	-	шт	300,00		
Клей УР-600	полиуретановый	750г		Однокомпонентный полиуретановый	-	шт	350,00		
Подслой	П-11	фас.	ТУ 6-02-1-011-89	Предназначены для грунтования поверхности перед нанесением Виксинтов	-	кг	400,00		
	П-9	фас.			-	кг	450,00		
Катализаторы (отвердители)	К-18	фас.		Катализаторы холодного отверждения для кремнеорганических компаундов	-	кг	2000,00		
	К-21	фас.			-	кг	1400,00		
	К-68	фас.			-	кг	1200,00		
Растворители									
Растворитель	Р-12	1 л	ГОСТ-7827-74	Применяется для обезжиривания поверхностей, в качестве разбавителя и т.д.		л	94,00		
	Р-5	10 л	ГОСТ-7827-74			л	90,00		
	Р-4	10 л	ГОСТ-7827-78			л	90,00		
БР-2(галоша)	С2-80/120	0,5-1 л	ТУ 38.401-67-108-92			л	90,00		
Керосин	Т-11	0,5-1 л	ГОСТ 10227-86			л	80,00		
Уайт-спирит	С4-155-200	0,5-10 л	ГОСТ 3134-78			л	50,00		
Сольвент	Нефрас А	0,5-1 л	ГОСТ 10214-78			л	90,00		
Ацетон	-	0,5-1 л	ГОСТ 2768-84			л	90,00		
Растворитель	646/647/649/650	0,5-1 л	ГОСТ 18188-72			л	90,00		
Ксилол	-	0,5-1 л	ГОСТ 9410-78			л	90,00		
Этилацетат	-	0,5-1 л	ГОСТ 9410-78			л	90,00		

Любая форма оплаты. Доставка по Москве и Подмоскью. Отправка в регионы.